

**ON LINE DRIPPER
ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ**

General

- Ideal for trees and bushes.
- Can be easily connected with spaghetti hose Φ6 or with LDPE Φ12-Φ32 for various irrigation patterns.
- The outlet of "NESTOS" dripper can be connected with spaghetti hose 4mm supported with spike 3-7mm or support spike 4mm in order to guide the droplet to the required position.
- Dismantable, removable cap for easy cleaning
- Cylindrical disk with meander formation offers high reliability, precision and efficiency, minimizing clogging problems.

Γενικά

- Ιδανικός για δένδρα και θάμνους.
- Συνδέεται εύκολα με σωληνάκι Φ6 ή με σωλήνες LDPE Φ12-Φ32 για διάφορες αρδευτικές μεθόδους.
- Ο σταλάκτης μπορεί να συνδεθεί στην έξοδο του με σωληνάκι Φ4 και στην συνέχεια με λόγχη 3-7mm ή λόγχη υδροπονίας Φ4 με σκοπό την ασφαλή κατεύθυνση της σταγόνας στο επιθυμητό σημείο.
- Έχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης για εύκολο και γρήγορο έλεγχο και καθαρισμό.
- Διαθέτει κυκλικό δίσκο με μαιανδρική διαμόρφωση ο οποίος του προσφέρει μεγάλη αξιοπιστία και ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας προβλήματα εμφράξεων.



Characteristics

Maximum working pressure 4,0 bar.
Available in 2, 4, 6, 8, 16, 24 and 32 l/h.
Minimum filtration 120mesh (125micron).
Colour coded according to flow rate.
2 l/h - black 16 l/h - purple
4 l/h - green 24 l/h - blue
6 l/h - red 32 l/h - grey
8 l/h - brown
For installation use punch 3mm.

Χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4,0 bar.
Διατίθεται σε παροχή 2, 4, 6, 8, 16, 24 και 32 l/h.
Ελάχιστο φιλτράρισμα 120mesh (125 micron).
Χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα την παροχή.
2 l/h - μαύρο 16 l/h - μώβ
4 l/h - πράσινο 24 l/h - μπλε
6 l/h - κόκκινο 32 l/h - γκρι
8 l/h - καφέ
Τοποθέτηση με σφρόπια 3mm.

NESTOS - ΝΕΣΤΟΣ

Pressure Πίεση	Discharge - Παροχή													
	Black Μαύρο		Green Πράσινο		Red Κόκκινο		Brown Καφέ		Purple Μώβ		Blue Μπλε		Grey Γκρι	
Bar	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm	l/h	gpm
0,5	1,32	0,006	2,87	0,013	4,14	0,018	5,18	0,023	10,19	0,045	14,20	0,062	21,00	0,092
1,0	2,00	0,009	4,09	0,018	6,07	0,027	7,71	0,034	16,01	0,070	23,80	0,105	31,20	0,137
1,5	2,63	0,011	5,03	0,022	7,61	0,034	9,72	0,043	20,85	0,092	29,50	0,130	39,00	0,172
2,0	3,11	0,014	5,83	0,026	8,91	0,039	11,45	0,050	25,16	0,111	34,20	0,151	46,20	0,203
2,5	3,64	0,016	6,54	0,029	10,08	0,044	13,01	0,057	29,10	0,128	37,80	0,166	52,00	0,229
3,0	4,08	0,018	7,18	0,032	11,15	0,049	14,43	0,064	32,77	0,144	42,50	0,187	57,50	0,253
3,5	4,43	0,019	7,76	0,034	12,15	0,053	15,77	0,069	36,23	0,160	45,60	0,201	62,70	0,276
4,0	4,83	0,021	8,15	0,036	13,08	0,0575	16,45	0,072	39,62	0,174	49,10	0,216	66,00	0,291

