Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

04/04/2019

PM / PT

PRESSOSTATI PER INSTALLAZIONI IDRICHE PM/5 - PT/5 PM/ 6 - PT/6 PM/12 - PT/12

- Pressostati per impiego con acqua in **sistemi autoclave**
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni
- Terminali con viti M4 e piastrine di pressione 8x8 mm
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile (alimentare per PM/5-PM/6-PT/5)
- Connessione idraulica ¼"F in acciaio zincato
- Grado di protezione standard IP 44
- Temperatura ambiente max 55°C
- Pressacavi antistrappo

APPLICAZIONI: Pressostati per impianti antincendio, Pressostati per autoclave

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

04/04/2019

E' vietata ogni forma di riproduzione o distribuzione di questo documento senza autorizzazione scritta. Italtecnica srl si riserva il diritto di variare senza preavviso i dati tecnici riportati in questo documento e non è responsabile per eventuali errori o omissioni in esso contenuti.